

1. Código de identificación única del producto tipo:

**Quilosa AKLESIL SILICONA**



2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):

número de lote: ver en envase del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

**EN 15651-2:2012 Tipo G-CC**

sellante elástico para uso no estructural utilizado para sellar acristalamientos en aplicaciones de edificación (destinado a climas fríos).

**EN 15651-3:2012 Tipo S Clase S 2**

sellante usado para sellar juntas aplicadas en zonas sanitarias en el interior de edificios expuestos a agua no presurizada

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):

Selena Iberia S.L.U.  
Marie Curie, 19 - Planta 6.1  
28521 RIVAS Madrid  
España

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Selena Iberia S.L.U. Marie Curie, 19 - Planta 6.1 28521 RIVAS Madrid

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el Anexo V:

sistema 3 para tipo de prueba  
sistema 4 para reacción al fuego

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El organismo notificado Tecnalía, número de identificación 1292, ha llevado a cabo la determinación del tipo de producto en base al ensayo tipo de conformidad con el sistema 3 y ha emitido: un informe de ensayo

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no relevante

9. Prestaciones declaradas

**EN 15651-2:2012 Tipo G-CC**

Acondicionamiento Método A  
Sustrato Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
reacción al fuego	Clase F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-2:2012
liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-2:2012

Estanqueidad al agua y al aire:			
pérdida de volumen	≤ 40 %	EN ISO 10563	EN 15651-2:2012
resistencia al flujo vertical	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-2:2012
propiedades de adhesión/cohesión tras la exposición a agua caliente y luz artificial	NF	EN ISO 11431	EN 15651-2:2012
recuperación elástica	≥ 60 % en 60 % alargamiento	EN ISO 7389	EN 15651-2:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. módulo secante): para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	modified EN ISO 8339	EN 15651-2:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. en extensión mantenida): -para sellantes de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-2:2012
durabilidad	apto	ISO EN 8339, ISO EN 8340, ISO EN 9047, ISO EN 10590	EN 15651-2:2012

**EN 15651-3:2012 Tipo S**  
Acondicionamiento Método A  
Sustrato Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
reacción al fuego	Clase F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-3:2012
liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-3:2012
Estanqueidad al agua y al aire:			
resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-3:2012
pérdida de volumen	≤ 40 %	EN ISO 10563	EN 15651-3:2012
Propiedades a la tracción (p. ej. alargamiento): -extensión tras inmersión en el agua (23°C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-3:2012
Propiedades a la tracción (p. ej. alargamiento): -extensión mantenida tras inmersión en el agua	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-3:2012
intensidad de crecimiento microorganismos	2	EN ISO 846:1997, procedure B	EN 15651-3:2012

durabilidad	apto	ISO EN 8339, ISO EN 8340, ISO EN 9047, ISO EN 10591	EN 15651-3:2012
-------------	------	---	-----------------

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Firmado por y en nombre del  
fabricante por:

Lorenzo Garrido García  
(Director técnico)



17.03.2014, Madrid

Anexo De conformidad con el Art. 6 (5) del Reglamento (UE) N° 305/2011 una ficha de Datos de Seguridad con arreglo al Reglamento (EU) N° 1907/2006 (REACH), se adjunta el Anexo II a la presente Declaración de Prestaciones