

| | |
|------------------------------|---|
| PRODUCTO | 12131 |
| APLICADORES | simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W |
| APLICACIONES | Universal. |
| PROPIEDADES | Adhesivo coloreado con buena adherencia sobre numerosos substratos tales como madera, cartón, telas, vidrio, cerámica y ciertos plásticos como ABS, PVC (rígido), PS, MMA y PC. |
| DESCRIPCIÓN | <p>Base química: EVA</p> <p>Composición: Producto no peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE</p> <p>Color: Colores</p> <p>Diámetro: Ø 11,4 ± 0,40 mm</p> <p>Longitud: 100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</p> |
| DATOS TÉCNICOS | <p>Viscosidad (180 °C): 10.000 ± 3.000 Cp</p> <p>Temperatura de reblandecimiento: 87 ± 5 °C</p> <p>Temperatura de aplicación: 170 °C - 210 °C</p> <p>Tiempo abierto: 40" - 50" (largo)</p> <p>Tiempo de fijación: 20" - 25"</p> |
| PRESENTACIÓN | Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja 600 kg por Pallet |
| INFORMACIÓN | Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives"). |
| REVISIÓN 5 / 5 / 2014 | |

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 110008007

