

ELEMENTO DE AMARRE/POSICIONAMIENTO AJUSTABLE



EN 354, EN 358, EN 362

DESCRIPCIÓN



Ref.: CI-518/KIT3

Elemento de amarre/posicionamiento ajustable, realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo y dos mosquetones de acero con cierre de rosca.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se han aplicado los parámetros de la DIRECTIVA 89/686/CEE



Ver ficha del equipo

LIMITACIONES

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:

Elemento de amarre/posicionamiento en cinta ajustable 2 m (CI-518) + Dos mosquetones (MOS-860) apertura 18 mm

Marcado CE:

SI

Normas CE/Lab.:

Ref. CI-518, Norma EN 354, EN 358 Lab. 0082
Ref. MOS-860, Norma EN 362, Lab. 0321

Peso en gr:

550

Material cinta:

Poliéster alta tenacidad

Ancho cinta:

35 mm

Largo máx:

2 m

Color:

Violeta

Mosquetones:

Acero de alta resistencia (apertura de 18 mm)

Carga rotura cinta:

F > 45 kN

Carga rotura equipo:

F > 22 kN

Cosido:

Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (dtx 774*3), 12800 cN.

Volumen ud. en m³:

0,00095

Presentación:

Retractilado*1

Código EAN-13:

8436009992461

Enlace web: <http://www.patacho.es/producto/cinta-poliester-2-m-ajustable-ancho-35-mm-2-mosquetones-acero>