

9 - Protección para soldadura

Capucha de soldador ignífuga



- Capuz ignífugo de tejido MARKO AT320FC que por las características de sus fibras es antiestático y altamente resistente a las salpicaduras de metal fundido. Cierre con velcro.

CÓDIGO	Descripción
4501.19	EN373/EN1149-3

Manguito de serraje hasta el hombro



EN 13688

- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud total de 60 cm, cordón ajustable. Recomendado para soldadura.

CÓDIGO	Descripción
825.43	hasta hombro

Manguito de serraje hasta el codo



EN 13688

- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud total de 32 cm, cordón ajustable. Recomendado para soldadura.

CÓDIGO	Descripción
825.25	hasta codo

Manguito de soldador Climax



- Cuero vacuno de 60cm., nivel de protección clase 2 A1 + A2 y cierre con velcro.

CÓDIGO	Descripción
1112.32	EN11611:2015

Polainas en piel de vacuno



EN 13688



- Serraje gris, grosor de 1,2-1,4 mm, cierre con velcro. Recomendado para soldadura.
- Longitud 35cm.

CÓDIGO	Descripción
825.11	velcro lateral

Guantes de piel



- Flor de vacuno gris, grosor de 0,7-0,9 mm.
- Recomendado para agricultura, carga y descarga, logística, mantenimiento y montaje.

CÓDIGO	Talla		
825.45	7	10 pares	120 pares
825.35	8	10 pares	120 pares
825.24	9	10 pares	120 pares
825.36	10	10 pares	120 pares
825.55	11	10 pares	120 pares