

**NOMBRE COMERCIAL: Cola Tapiceria V 534-Plus**

**1.-GENERALIDADES:** Adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de espuma de poliuretano entre sí y a otros materiales en la Industria de la Tapicería. Aplicable por sistema aerográfico.

**2.-INSTRUCCIONES GENERALES DE USO:****APLICACIÓN:**

A una cara.

**EQUIPO:**

Pistola aerográfica provista de boquilla con paso de 1.5-2 mm Ø. Utilizando una presión de 3 a 6 atmósferas.

**TIEMPO ABIERTO:**Secado mínimo de 1 a 2 minutos.  
Secado máximo de varias horas.

El tiempo abierto varía según los materiales a pegar, así como con la temperatura y la humedad del ambiente.

Debe cuidarse que las superficies a pegar estén limpias de polvo, residuos de lijado o cortado, desmoldeantes, etc.

**3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****TIPO:**

Adhesivo de contacto.

**BASE:**

Polímeros sintéticos.

**DISOLVENTES:**

Alifáticos, cetónicos, aromáticos.

**DENSIDAD:**

750 gr/1L.

**NUESTRO SERVICIO TECNICO ESTA A SU TOTAL DISPOSICION.**

Lo escrito en el presente BOLETIN es fruto de nuestra experiencia. Declinamos toda responsabilidad en caso de mal uso, aplicación, interpretación, o no seguir las indicaciones prescritas por nuestro servicio técnico. Nuestros clientes deben asegurar mediante ensayos propios la idoneidad de nuestros productos al proceso a que se destinen.