Atornillador reversible **LARWIND** LAR-404HIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Atornillador neumático LAR-404HIC
- Arranque gatillo.
- Capacidad M6.
- Consumo 250 l/min.
- Dimensiones 215x42x165x135mm.
- Embrague positivo de regulación exterior.
- Entrada aire 1/4.
- Máxima vibración 2,5 m/s2.
- Par 5-13nm.
- Peso 1,4kg.
- Potencia sonora 93dba.
- Presión sonora 83dba.
- RPM 800.
- Salida de aire inferior.

CÓDIGO	
875.62	1

Atornillador reversible **LARWIND** PT-404HC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Atornillador reversible PT-404HC
- Arranque gatillo.
- Capacidad M6.
- Consumo 250 l/min.
- Dimensiones 215x42x165x140mm.
- Embrague deslizante de regulación interior.
- Entrada aire 1/4.
- Máxima vibración 2,5 m/s2.
- Par 5-16nm.
- Peso 1,4kg.
- Potencia sonora 94dba.
- Presión sonora 83dba.
- RPM 800.
- Salida de aire inferior.

CÓDIGO	
875.19	1

Atornillador **LARWIND** PT-404KC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Atornillador neumático PT-404KC
- Arranque gatillo.
- Capacidad M6.
- Consumo 250 l/min.
- Dimensiones 190x42x165x115mm.
- Embrague deslizante de regulación interior.
- Entrada aire 1/4.
- Máxima vibración 2,5 m/s2.
- Par 5-13nm.
- Peso 1,2kg.
- Potencia sonora 93dba.
- Presión sonora 82dba.
- RPM 1800.
- Salida de aire inferior.

CÓDIGO	
875.40	1

Atornillador reversible **ATLAS COPCO** 2310-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Portapuntas de cambio rápido 1/4".
- Capacidad de tornillo 5-8mm.
- Rango de par de juntas blandas.
- Velocidad en vacio 800rpm.
- Peso 1,1kg.
- Longitud 225mm.
- Consumo de aire en vacio 8,5l/s.
- Entrada de aire roscada 1/4".
- Tamaño manguera rec. 0,25mm.
- Norma sobre ruido ISO 15744.
- Presión acustica 81db(A).
- Potencia acústica 92db(A).
- Incertidumbre del sonido 3db(A).
- Norma sobre vibración ISO28927-2.
- Valor de vibración 2,5m/s2.

CÓDIGO	
1204.3	1