

# 9 - Protección para soldadura

## Pantalla manual Climax 415-U



• Realizada en fibra vulcanizada con cristal de 105x50 mm.

CÓDIGO	Descripción
1112.10	tono 12

## Pantalla cabezal Climax 412-R



• Ajustable desde 52 hasta 61 cm, realizada en fibra vulcanizada con cristal de 105x50 mm.

CÓDIGO	Descripción
1112.26	tono 12

## Pantalla verde Climax 324-RG



• Clase optica 1.  
• Talla atalaje 56-64.  
• Medidas 400x200x1,5cm.

CÓDIGO	Descripción
1112.33	EN175:1997 EN169:2002 EN166:2001


## Visor verde Climax 324-RG



• Visor verde de acetato de 320x190 mm y 1,25 mm de grosor, clase óptica 2.  
• Repuesto para pantalla 324-RG.

CÓDIGO	Descripción
1112.34	clase óptica 2

## Cristal inactínico de 110x55 mm



• Clase óptica 1.

CÓDIGO	Descripción
1112.30	T-10
1112.4	T-11
1112.7	T-12
1112.28	T-13
1112.29	T-14

## Cristal inactínico de 110x90 mm



• Clase óptica 1.

CÓDIGO	Descripción
1217.8	T-11
1217.7	T-12