

Martillo combinado

Referencia DH28PMY2
EAN 4966376327768



Más compacto y ligero gracias a su diseño renovado. Compatible con brocas, punteros y cinceles SDS-plus. 3 modos de uso: Perforación, perforación con percusión y sólo percusión. La mayor velocidad de taladrado en los martillos de su clase. Incluye accesorio portabrocas para brocas cilíndricas, con sistema rápido de montaje y cambio. Empuñadura de doble capa y disminución de las vibraciones para un óptimo confort de trabajo. UVP, sistema de protección de la vibración para el usuario. Mayor durabilidad del martillo gracias a su renovado y reforzado sistema de sujeción de la broca. Mayor durabilidad del motor gracias a una nueva estructura de laberinto en el circuito de admisión de aire, que impide la entrada de polvo y pequeñas partículas. Alta eficiencia de la función de picado gracias al sistema interno de equilibrado de presión neumática. Con embrague de seguridad.

Especificaciones

Potencia: 850 W
Impactos: 0-4.300 imp
Revoluciones: 0-1.100 rpm
Capacidad Madera: 32 mm
Capacidad de acero: 13 mm
Capacidad corona: 50 mm
Capacidad Hormigón: 28 mm
Fuerza de Impacto: 3 J
Inserción: SDS Plus
Largo: 393 mm
Peso: 3 Kg
Accesorios suministrados: Portabrocas adicional para broca cilíndrica. Empuñadura auxiliar. Tope de profundidad. Maletín