

# INTENSS™ PRO



El exclusivo diseño de sus dientes proporciona una gran versatilidad en metales ferrosos y no ferrosos. Con la gama más extensa de anchuras y dentados.

## Características:

- Dientes de HSS M42
- Sierra de cinta bi-metal M42 con triple templado ( $67,5 \pm 1$  HRC), combinado con un lomo de acero aleado de alta resistencia a la fatiga .
- Dientes con ángulo positivo de corte :
  - + 2° (10/14, 8/12, 6/10 y 5/8)
  - + 5° (4/6)
  - + 8° (3B)
  - + 10° (4H, 6H, 3/4, 2/3, 1.4/2, 1/1.2 y 0.8/1.3)
- Bandas: 6, 10, 13, 27, 34, 41, 54, 67 y 80 mm
- \* Sierra específica para el corte de secciones macizas.

## Aplicaciones:

- Cortes intensivos de producción.
- Todo tipo de aceros (al carbono, **inoxidables**, etc.), fundición de hierro , metales no ferrosos (aluminio, cobre, etc.)
- Corte unitario o en paquete



Rendimiento		INTENSS™ PRO
APLICACIONES	Aceros al carbono	● ● ●
	Aceros estructurales	●
	Aleaciones de acero al carbono	● ●
	Acero inoxidable	● ●
	Fundición de hierro	● ●
	Aluminio	● ●
	Aleaciones de cobre	● ●
	Acero rápido	●
	Aceros para herramientas, aleaciones de níquel y titanio	●

