

Mascarilla moldeada con válvula M1300 FFP3

Mascarilla de protección 3M



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Media máscara desechable, asegura gran comodidad incluso en periodos de uso prolongados. Filtros de carbón activo, prefiltro opcional para prolongar la vida del filtro de partículas en operaciones de pulverización de pintura.
- 4 modelos diferentes.

- Forma convexa, lámina nasal de ajuste, refuerzo de EVA en el borde, confort extra bajo lámina nasal, válvula de exhalación de altas prestaciones.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO	Descripción
1391.5	4277 (FFABE1P3 R D) ofrece protección frente a vapores orgánicos, gases inorgánicos y gases hasta 10 x VLA o 1000 ppm, y 50 x VLA para partículas.
1391.34	4279 (FFABEK1PE R D) ofrece protección frente a vapores orgánicos, gases ácidos, gases inorgánicos y amoníaco hasta 10 x VLA o 1000 ppm, y 50 x VLA para partículas.
1391.23	4251 (FFA1P2 R D) ofrece protección frente a vapores orgánicos hasta 10 x VLA o 1000 ppm, y 12 x VLA para partículas.
1391.101	4255 (8FFA2P3 R D) proporciona protección frente a vapores orgánicos hasta 10 x VLA o 5000 ppm, y 50 x VLA para partículas.

CÓDIGO		
645.2	10	100

