



Hoja 1/1
Recp 29.06.15

FICHA TÉCNICA

Triple Protect

Triple Protect es un spray impermeabilizante libre de alquitranes basado en compuestos de caucho.

Características:

Tras su secado se obtiene un recubrimiento con elasticidad permanente y seguro con alta resistencia a la abrasión.

Protege de forma fiable contra la humedad, incluso si existen pequeñas grietas.

Después de su completo secado, el producto puede ser pintado.

Otras características:

- Limpio y fácil de aplicar
- No gotea
- Secado rápido. Puede ser pintado con pinturas comerciales a las 8 horas (20°C y 2 ó 3 capas cruzadas)
- Buena estabilidad
- Resistente al agua, abrasión, frío, calor y sal
- Resistente al pisado
- Resistente a los rayos UV

Áreas de aplicación:

Este producto es especialmente adecuado para fugas en canaletas o para sellar pequeñas grietas en techos y obra. Aplicable sobre metal, aluminio, metales galvanizados, PVC, hormigón, telas asfálticas, revestimientos de vinilo, fibra de vidrio, etc. Ante superficies de plástico, realizar pruebas de compatibilidad.

Tratamiento:

Temperatura óptima de trabajo 16°C - 25°C. Agitar al menos durante 2 minutos tras escuchar el impacto de las bolas de mezcla. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite y óxido. Pulverizar el producto desde una distancia de 25-30 cm, manteniendo uniforme el grosor de capa.