Amoladora 180mm 2.400W 8.500 rpm

Equipo básico

Guarda protectora ajustable sin llave
Empuñadura lateral antivibración
Tuercas de fijación del disco
Llave

Prestaciones

Sistema de expulsión de polvo para protejer de la abrasión y aumentar la durabilidad de la herramienta
Empuñadura lateral anti-vibración
Guarda protectora ajustable sin llave
Unión directa del cable de la bobina con las escobillas para incrementar la vida del motor
Empuñadura lateral de tres posiciones mejora el corte y las aplicaciones de trituración
Escobillas autodesconectables para alargar la vida del motor
Rodamientos sellados contra el polvo para alargar su durabilidad

Características Técnicas

Potencia 2.400 W
Potencia de salida W
Velocidad sin carga 8.500 rpm
Máx. Diámetro de disco 180 mm
Rosca M14
Peso 5,5 kg
Longitud 520 mm
Alto 145 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado 9,0 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado 2,5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) 1,5 m/s²
Presión sonora 96 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) 3 dB (A)
Presión Acústica 107 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) 3 dB (A)