



7100270927

3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F

Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.

IDENTIFICATION –

3M ID

7100270927

old 3M ID

UU011729074

Local Catalog ID

GPT020A4SAMPLE

Distribution Chain Material Status Code

10

Division Name

Industrial Adhesives & Tapes

Commodity Class Code

2470

Brand

Private Label

Commodity Class Description

Thin Bonding Tapes

MARKETING CONTENT –

Product Name

3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F

Description

Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.

Long Description

Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, como acero inoxidable, PC, aluminio, ABS, PP y vidrio. Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo. La cinta ideal para una gran variedad de aplicaciones, que está a la altura de los desafíos a los que se enfrentan muchos mercados, como el sector de los electrodomésticos, la maquinaria industrial, el transporte, la señalización, la electrónica industrial y de consumo en general.

BENEFITS –

Bullet 1

Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.

Bullet 2

Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas

Bullet 3

Fácil manipulación y conversión gracias a la aplicación con el liner de film

Bullet 4

Resistencia a temperaturas elevadas, lo que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 °C a corto plazo, hasta +90 °C a largo plazo

Keywords

3M Cinta de doble cara

Cinta de doble cara transparente

adhesivo acrílico

cintas de transferencia
adhesiva cinta adhesiva de doble cara
cintas de doble cara
cinta de doble cara revestida
cintas adaptables

TECHNICAL ATTRIBUTES –

Overall Length (Metric)

295.0 mm

Overall Width (Metric)

210.0 mm

Dangerous Goods Indicator

ZND

Country of Origin Code

PL

EU Taric Code

3919908099

CATEGORY SPECIFIC ATTRIBUTES –

Adhesive Type

Acrílico de alta adherencia

INDUSTRY STANDARDS –

eCl@ss 11 classification group

23330213

BASE UNIT –

Base Unit (B) - Base Unit

SH

Base Unit (B) - Unit

SH

Base Unit (B) - Item Quantity

1.0

Base Unit (B) - Mapped From

Activity Unit

Base Unit (B) - Metric Cubic Dimension

37.17 CCM

Base Unit (B) - Metric Height Dimension

0.6 MM

Base Unit (B) - Metric Length Dimension

295.0 MM

Base Unit (B) - Metric Weight

19.2 G

Base Unit (B) - Metric Width Dimension

210.0 MM

SHIPPER UNIT -

Shipper (6) - Unit

CS

Shipper (6) - Article Number

04064035025847

Shipper (6) - Article Number Print Indicator

true

Shipper (6) - Article Number Type Code

ITF

Shipper (6) - Item Quantity

25.0

PALLET UNIT -

Pallet (8) - Article Number

04064035025854

Pallet (8) - Item Quantity

2500.0

Pallet (8) - Unit

PAL

Videos

