

# 9 - Protección para soldadura

## Capucha de soldador ignífuga



• Capuz ignífugo de tejido MARKO AT320FC que por las características de sus fibras es antiestático y altamente resistente a las salpicaduras de metal fundido. Cierre con velcro.

**CÓDIGO**

4501.19

**Descripción**

EN373/EN1149-3

## Manguito de serraje hasta el hombro



EN 13688

• Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud total de 60 cm, cordón ajustable. Recomendado para soldadura.

**CÓDIGO**

825.43

**Descripción**

hasta hombro

## Manguito de serraje hasta el codo



EN 13688

• Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud total de 32 cm, cordón ajustable. Recomendado para soldadura.

**CÓDIGO**

825.25

**Descripción**

hasta codo

## Manguito de soldador Climax



• Cuero vacuno de 60cm., nivel de protección clase 2 A1 + A2 y cierre con velcro.

**CÓDIGO**

1112.32

**Descripción**

EN11611:2015

## Polainas en piel de vacuno



EN 13688



• Serraje gris, grosor de 1,2-1,4 mm, cierre con velcro. Recomendado para soldadura.  
• Longitud 35cm.

**CÓDIGO**

825.11

**Descripción**

velcro lateral

## Guantes de piel



• Flor de vacuno gris, grosor de 0,7-0,9 mm.  
• Recomendado para agricultura, carga y descarga, logística, mantenimiento y montaje.  
• En blister de una unidad consultar la página 5.2.

**CÓDIGO**

**Talla**



825.45

7

10 pares

120 pares

825.35

8

10 pares

120 pares

825.24

9

10 pares

120 pares

825.36

10

10 pares

120 pares

825.55

11

10 pares

120 pares