

VHB 3M GPH-110F Cinta de doble cara



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas.
- Adhesivo multiusos gris, de 1,1mm. de grosor, resistente a altas temperaturas, con núcleo de espuma acrílica adaptable que ofrece una elevada adhesión inicial.
- Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza.
- La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto.
- Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etc.
- Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
- Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de secado con calor.

CÓDIGO	Ancho	Grosor	Metros	
915.230	19mm.	1,1mm.	33m.	1 rollo
915.231	25mm.	1,1mm.	33m.	1 rollo
915.238	25mm.	0,6mm.	33m.	1 rollo
915.239	12mm.	0,6mm.	33m.	1 rollo
915.270	19mm.	0,6mm.	33m.	1 rollo

9088-200 3M Cinta acrílica



- Cinta de 200µm. de espesor con soporte PET: tecnología de adhesivo sin disolvente.
- Resistencia superior a temperaturas extremas y a cizalladura para una amplia gama de usos.
- Excelente pegajosidad inicial para mejorar el rendimiento.
- Alta resistencia térmica y a la radiación UV para usos en exteriores.
- Transparencia excelente para expositores de publicidad en punto de venta.
- Alta resistencia a pelado para su uso en una amplia variedad de superficies.

CÓDIGO	Ancho	Color	Metros	
915.232	19mm.	transparente	50m.	1 rollo

4910F Cinta acrílica



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas. Incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia.
- Adhesivo de uso general transparente, de 1mm. y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial.
- Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza.
- La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto.
- Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etc.
- Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
- Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes.

CÓDIGO	Ancho	Color	Metros	
915.233	19mm.	transparente	3m.	1 rollo
915.234	19mm.	transparente	11m.	1 rollo

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA Espuma



- "ALTA SEGURIDAD" para perchas, plástico, metal, espejos, etc.
- Espesor: 0,8mm.

CÓDIGO	Ancho	Color	Metros	
129.64	12mm.	blanco	100m.	6 rollos
1328.81	19mm.	blanco	50m.	4 rollos