

# 9 - Protección para soldadura

## Careta Sywarc Eagle Z42



- Dimensiones del filtro 110mm. x 90mm.
- Tonalidad ajustable.

CÓDIGO	Descripción
4501.22	regulación DIN 9-13

## Careta Spartan Z60



- Dimensiones del filtro 110mm. x 90mm.
- Tonalidad ajustable.

CÓDIGO	Descripción
4501.20	regulación DIN 5-8/9-13

## Careta Thunder Z88



- Dimensiones del filtro 110mm. x 90mm.
- Tonalidad ajustable.

CÓDIGO	Descripción
4501.21	regulación DIN 5-8/9-13

## Atalaje careta para Z42



- Regulación 9-13.

CÓDIGO	Descripción
4501.32	para Z42
4501.33	para Z88 y Z60

## Careta Speedglas automática 100V



- Permite tres niveles de sensibilidad de detección a seleccionar por el usuario, ofrece una excelente claridad de visión en el estado claro, tiene múltiples ajustes para adaptar pantalla, arnés y filtros de soldadura a las preferencias del usuario.

CÓDIGO	Descripción
1391.40	regulación 8-12

## Careta Speedglas automática 10V



- Hasta tono 12, ofrece protección constante frente a la radiación UV e IR en estado claro u oscuro, tiene dos niveles de sensibilidad seleccionables para asegurar una detección fiable del arco, ofrece una excelente visibilidad en tono claro (3).
- Con filtro automático.

CÓDIGO	Descripción
1391.42	regulación 3, 10-12