

**SUPERTEC** Cola de tapicería 9025F



**CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:**

Adhesivo sintético de contacto pistoleable, con elevado tack inicial, tiempo abierto largo y excelente adhesión. Especialmente desarrollado para la industria de la tapicería, mueble, construcción y calzado.

Especialmente indicado para la unión de diversos materiales tales como: madera, cartón, plásticos, espumas (poliuretano, látex), borras, fibra de vidrio, tejidos naturales o sintéticos, pieles, etc, empleados en la fabricación de calzado, muebles, sofás, colchones y aislamientos en general.

**SEGURIDAD E HIGIENE:**

El producto está clasificado como irritante y fácilmente inflamable según la Directiva 1999/45/CE.

CÓDIGO	Cantidad	
1149.3	20l.	1

**DISPERTEC** Cola blanca universal



**CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:**

Cola blanca en dispersión acuosa especial para madera. Uso general. Construcción de muebles, tableros estratificados, sillería, tapicería y carpintería en general. Alta viscosidad 23°C (R5-12rpm) 15.000-20.000 mPars. Tiempo abierto largo (23°C) 10-15 Mn. Ml. Gran versatilidad.

CÓDIGO	Cantidad	
1149.5	32kg.	1

Cola de tapicería azulada V534  
Sin tolueno



**CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:**

Adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de espuma de poliuretano entre sí y a otros materiales en la Industria de la Tapicería. Aplicable por sistema aerográfico.

**APLICACIÓN:** A una cara.

**EQUIPO:** Pistola aerográfica provista de boquilla con paso de 1.5-2 mm O. Utilizando una presión de 3 a 6 atmósferas.


**TIEMPO ABIERTO:** Secado mínimo de 1 a 2 minutos. Secado máximo de varias horas.

El tiempo abierto varía según los materiales a pegar, así como con la temperatura y la humedad del ambiente.

Debe cuidarse que las superficies a pegar estén limpias de polvo, residuos de lijado o cortado, desmoldeantes, etc. Adhesivo de contacto. Polímeros sintéticos.

Alifáticos, cetónicos, aromáticos.

**DENSIDAD:** 750 gr/l.

CÓDIGO	Color	Cantidad	
628.14	azulada	20l.	1
628.15	azulada	200l.	1
628.16	incolora	200l.	1

**UNIFIX** Cola blanca rápida M-02



**CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:**

Cola blanca en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada.

Está especialmente formulado para trabajos en el sector de la madera donde se requiera rapidez de fraguado.

Es indicado para montaje de muebles, sillería, tapicería, recercado de puertas, etc.

Es un producto con gran rapidez de fraguado alcanza altos valores de resistencia a la tracción en un corto periodo de tiempo.

CÓDIGO	Cantidad	
623.5	5kg.	1
623.44	26kg.	1